

鳥取県立倉吉未来中心 大ホール 吊物機構一覧

公演名

令和 年 月 日()

開場
開演
終演

No.	バトン・ブリッジ	吊り物の名称	バトン位置/cm			バトン形状	バトン径 ⊕/⊗mm	積載荷重1 kg	速度1 m/min	積載荷重2 kg	速度2 m/min
			1	2	3						
	客席ライトバトン					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	400	6	-	-
	可動プロセニウム					-	-	-	3	-	-
B1	バトン1					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
	オペラカーテン(昇降)					-	-	-	9~90	-	-
	オペラカーテン(開閉)					-	-	-	6~60	-	-
	オペラカーテン(斜め絞り)					-	-	-	9~90	-	-
B2	バトン2(暗転幕)					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B3	バトン3(袖幕1)					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
	ライトブリッジ1(SUS1/Border1)					-	-	1200	3	-	-
B4	バトン4					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B5	バトン5					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B6	バトン6(一文字幕1)					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B7	バトン7(中割幕1)					シングル	φ 48.6	-	20	-	-
B8	バトン8					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B9	バトン9					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B10	バトン10					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B11	バトン11(一文字幕2)					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
	ライトブリッジ2(SUS2/Border2)					-	-	800	6	-	-
B12	バトン12					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B13	バトン13					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B14	バトン14(一文字幕3)					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B15	バトン15(中割幕2)					シングル	φ 48.6	-	20	-	-
B16	バトン16					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B17	バトン17					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B18	バトン18					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B19	バトン19(一文字幕4)					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
	ライトブリッジ3(SUS3/Border3 / 中UHL)					-	-	800	6	-	-
B20	バトン20					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B21	バトン21					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B22	バトン22					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B23	バトン23(一文字幕5)					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B24	バトン24(中割幕3)					シングル	φ 48.6	-	20	-	-
B25	バトン25(中ホリゾント幕)					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B26	バトン26					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B27	バトン27					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B28	バトン28					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
	サスペンションライト4(SUS4)					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	450	10	-	-
B29	バトン29					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B30	バトン30					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B31	バトン31					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B32	バトン32(一文字幕7)					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B33	バトン33(袖幕2)					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
	アッパーホリゾントライト(UHL)					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	450	10	-	-
B34	バトン34					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B35	バトン35					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B36	バトン36					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B37	バトン37					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B38	バトン38(バック幕)					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
B39	バトン39(ホリゾント幕)					ラダー	φ 60.5/φ 48.6	600	0~40	300	0~60
	東西幕(上手)					シングル	φ 48.6	(320)	20	-	-
	東西幕(下手)					シングル	φ 48.6	(320)	20	-	-

○東西幕(上手)・(下手)の積載荷重1は幕とレールを取り外した時の積載荷重です。

○記載されている機器はレベル設定可能です。