

調光設備 東芝ライテック製
 調光操作卓 LICSTAR IV typeH
 120ch×3段/20×20サブマスター/2000シーン記憶/JASCI I・COMOS対応/DMX512/イーサネット外部入力対応
 移動調光卓 Grand MA light
 仮設用電源 上/下袖 3φ4W 100V/173V 400ANFB 120kVA (カムロック)
 下手袖 3φ3W 200V 200ANFB 50kVA (カムロック)

設置場所	名称	回路	照明器具	数量	備考
ライトブリッジ1 第1サスペンションライト	1LB	C30A×32 (16×2段)	ポーター 200W/72灯	1列	4色(#72,#78,W,W) *一色24枚
	1SUS	(直切替4回路含む[下段側])	1kW8吋平凸	8	ポーター回路を30A8口に切替可
	1B	D20A×4、1-サ×1 平行15A、DMX-OUT(A,B)×3	1kW8吋フレネル	12	吊パイプ2段(下段7間、上段[定吊]8間) (上段[定吊]パイプ:拡張時約9間)*昇降します。
ライトブリッジ2 第2サスペンションライト	2LB	C30A×32	ポーター 200W/99灯	1列	4色(#72,#78,W,W)
	2SUS	(直切替4回路含む)	1kW8吋平凸	12	吊パイプ2段、11間
	2B	D20A×4、1-サ×1 平行15A、DMX-OUT(A,B)×3	1kW8吋フレネル	12	
ライトブリッジ3 第3サスペンションライト (中アッパー水平ソントライト)	3LB	C30A×32	中UH 500W/80灯	1列	4色(#71,#72,#63,#22)
	3SUS	(直切替4回路含む)	ポーター 200W/99灯	1列	4色(#72,#78,W,W)
	3B	D20A×4、1-サ×1	1kW8吋平凸	12	色枠サイズ(260mm×235mm) *1色19~20枚
	CUH	平行15A、DMX-OUT(A,B)×3	1kW8吋フレネル	12	吊パイプ2段、11間
ライトブリッジ4 第4サスペンションライト	4LB	C30A×32	ポーター 200W/99灯	1列	4色(#72,#78,W,W)
	4SUS	(直切替4回路含む)	1kW8吋平凸	12	吊パイプ2段、11間
	4B	D20A×4、1-サ×1 平行15A、DMX-OUT(A,B)×3	1kW8吋フレネル	12	
ライトブリッジ5 第5サスペンションライト	5LB	3P20A×24、D20A×4	UH 500W/160灯	2段	8色(#71,#72,#78,#63,#40,#34,#22,W)
	5SUS	(うち12回路C30Aに切替可)			サス12回路使用時UH4色
	アッパー水平ソントライト	UH	平行15A、DMX-OUT(A,B)×2		色枠サイズ(260mm×235mm) *1色19~20枚
ローア水平ソントライト	LH		LH500W4色×2段 (最大3台連結)	9	8色 上段 #72 #59 #22 #40 下段 #W #71 #34 #78 色枠サイズ(200mm×235mm) *1色18枚
プロセニアムスポット	PS	C30A×12 D20A×4、1-サ×1 平行15A、DMX-OUT(A,B)×3	1kW6吋平凸	24	器具吊り替え不可。昇降不可。
客席サスペンションライト	AS	上下: C30A×16、D20A×4 1-サ×1、平行15A DMX-OUT(A,B)×3			灯体なし
トーマンタル	TL	上下: C30A×4 平行15A、DMX-OUT(A,B)×1	1kW8吋平凸	16	上下×各8台(上段バンドア付き)
ポータルタワー	PTL	上下: C30A×4、平行15A×1 DMX-IN、OUT(A,B)×1	1kW8吋平凸	16	上下×各8台(上段バンドア付き)
トーマンタルタワー	TW	上下前後: C30A×6 平行15A、DMX-OUT(A,B)×1	1kW8吋平凸	48	上下/前後×各12台
フロントサイド(上段)	FS	上下: C30A×2	1.5kW8吋平凸	8	上下×各4台
			1.5kW8吋フレネル	8	上下×各4台(平凸と回路差替使用)
フロントサイド(下段)	FS	上下: C30A×12 C30A直×1、D20A×1 平行15A、DMX-OUT(A,B)×1	1kW8吋平凸	40	上下×各20台
			ソースフォーズーム(750W)	8	上下×各4台(25°~50°)
			Mac700 profile	2	上下×各1台
			ソースフォー436(750W)	2	上下×各1台 *移動用(ロースタンド付) 回路差替使用
第1シーリング	1CL	C30A×24、C30A直×2 D20A×4、1-サ×1 平行15A、DMX-OUT(A,B)×3	2kWエリプソイダル	44	22台×2列(※うち12台アイリス付) (センター4台単独、その他1回路×2台)
			Mac Viper profile	2	
第2シーリング	2CL	C30A×12、D20A×4 平行15A、DMX-OUT(A,B)×3	2kWエリプソイダル	24	24台×1列
			2kWクセノンピン	4	ピン4本使用の場合、CLの灯体を外す必要有。
センタールーム	CP		3kWクセノンピン	4	
コンダクター	CON		ソースフォー419(750W)	2	アイリス付
フット	F		65W/108灯	1列	4色(#72,#78,#17,W) 9間分
フロアコンセント	FC	C30A		112	
			C60A(直)	12	舞台8回路、客席4回路
天井反射板ライト			LED(単色)	89	FC60A(直)×2系統(設置完了後に接続)
袖回線		平行15A、DMX-OUT(A,B)×1 DMX-IN×1 イーサ×1(前(上、下)のみ)		4	袖上下前奥各1(奥はコンモ。DMX-OUTと電源のみ)
客席回線		平行15A×1、DMX-IN×4 イーサ×1		2	1階客席センター、後方に各1か所づつ (し列26番、ひ列20番付近)

* SUS関係はすべて電動。メモリー可能。

備品リスト

器具名称	型 式	数量	備 考
1 kW 8吋平凸	丸茂 MSC-810-1500	26	サス定式44台含まず
1 kW 8吋ハイベックス	丸茂 MSH-805-1500	24	
1 kW 8吋フレネル	丸茂 MSM-805S1-1500	54	サス定式48台含まず
1 kW 6吋平凸	松村 CX-6	30	
1 kW 6吋フレネル	松村 FX-6	20	
500W 6吋平凸	丸茂 MSC-608-750	16	
500W 6吋フレネル	丸茂 MSM-604S1-750	20	
500W パーライト(VN)	東芝 AL-R-64L	30	
1 kW パーライト(N)	東芝 AL-R-64L	30	
750W エリブソイダル	丸茂 ECR2-36C-750	20	
750W エリブソイダル	Source Four Zoom42550	4	
750Wエリブソイダル	Source Four 436	32	うち2台FR移動用
SF レンズチューブ	26°	8	
SF レンズチューブ	50°	4	
SF アイリス		12	
SF Gobo ローテーター	rosco RevoPro	8	
波エフェクト	丸茂 NAE	4	
ファイヤーマシン	松村 MFE-2	2	
オーロラマシン	松村 DF-4	2	
マルチストロボ	Diversitronics DK-2000	2	
レインボーマシン	応用光学 RBW-750(B)	1	
ストリップライト	松村 SLI 100W 4灯/12灯	各8	
花道フット	東芝 AL-LHQ-112-4	6	#W,#78
1kWエフェクトスポット	東芝 AL-EQS-10-3	4	
2kWエフェクトスポット	東芝 AL-EQS-20-2	2	
先玉 OL-4,6,8,10	東芝 AL-OL-4,6,8,10	各4	
スパイラルマシン	東芝 AL-ESM-D	4	
ディスクマシン	東芝 AL-EDM-D	4	
フィルムマシン	RDS EFM-2	4	
スライドキャリアマスク	RDS ESC/ESC-F1	各4	ファン付、ファンなし
ミラーボール(φ600mm)	東芝 AL-MB-600-R	1	
ミラーボール(楕円)	東芝 AL-MB-240×400RS	1	
スモークマシン	ROSCO 1700	1	
コンセプトマシン	CONCEPT ViCOUNT COMPACT	1	
送風ファン	スイデン SHC-35C	1	
バンドア 8型	丸茂 BD-80A	20	凸・丸丸用 *会館Par不可
バンドア 6型	丸茂 BD-60A	12	
2段式スタンド(丸台)	松村 SP-2	33	
2段式スタンド(三叉)	丸茂 ST2	6	
ロースタンド	東芝 AL-105-3-STAND	10	うち2台FR移動用
クランク式ハイスタンド	RDS 794	4	
平置ベース	松村 SP-R	45	
ロングハンガー	東芝 AL-744-LONG-HANGER	10	
3連用アーム	Panasonic NK32920	6	
カラーチェンジャー(M fader)	Morpheus Lights CF-200	12	
パワーサプライ	Morpheus Lights PS-6	3	専用ケーブル(2m)18本
可搬型調光器(ポータブルディムスターⅡ)	東芝 AL-TUIPT10103-2	4	1kw/3ch(20Cコネクタ)
可搬型調光器(ZEMTOUR)	ZMT3-3012-1AC3	1	専用ケーブル有(カムロック付)
延長ケーブル(C型)	5. 5φ C-C 4ch 15m	2	
	// C-C 4ch 10m	4	
	5. 5φ C-C 10m	10	
	// C-C 5m	35	
	3. 5φ C-C 10m	20	
	// C-C 5m	50	
	// C-C 2m	35	
延長ケーブル(D型)	3. 5φ D-D 10m	10	
	// D-D 5m	20	
	// D-D 2m	10	
変換ケーブル	C60→C30×2	12	
	C30→C30×2(分岐)	45	
	C30→C20	20	
	C30→T20×2	20	
	C30→T20	10	
	C30→平行	10	うちプレーカー付(12A)×5
介錯棒	アルミ製3段式(最大7m)	3	
	カーボン製(6m)	1	
高所作業車	snorkel UL20E	1	最大作業高 8.10m 最大床高 6.1m 最大積載荷重 159kg

・利用状況により小ホールの備品使用も可能です。事前にご相談ください。